

Kundenauftrag 192002061 1000
Maschine 233234 1500 T 2000 - 400
Bestellnummer Migration
Besteller 27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE
Warenempfänger 27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE

Serie	09/1/2015	Grundtyp	706
Auftragsdatum	24.04.2015	Projektmaschine	Nein
Lieferdatum	19.10.2015	Abnahme	Ja
		Preisliste	35: VK Germany
zuständiger Mitarbeiter	Werner Sum	Warenwert	
Mitarbeiter Projekt		Verpackung	
Vertreter 1		Versand	
Vertreter 2		Versicherung	

Option	Af	Menge	Bezeichnung
001	00	1	T - Baureihe
012	55	1	1500 T 2000 - 400
060	40	1	Thermoplastzylinder kpl. 40 mm hochverschleißfest
061	10	1	Standard Schneckenkupplung Kupplungsgeometrie Zweikant
131	05	1	Steuerung Selogica direct
132	03	1	Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen
133	03	1	Absicherung der WKZ-Heizkreise 1 bis 6 mit 16 A
133	04	1	Absicherung der WKZ-Heizkreise 7 bis 12 mit 16 A
135	01	1	Thermoplast - Verarbeitung
140	00	1	2-Stationen-Drehtisch 180° vor/zurück alternierend
220	40	1	Offene Düse 40 mm
300	50	1	Düsenspitze 50 mm verlängert flach
317	15	1	Elektr.u.hydr.Ansteuerung NVD1 im WKZ
317	16	1	Elektr.u.hydr.Ansteuerung NVD2 im WKZ
317	17	1	Elektr.u.hydr.Ansteuerung NVD3 im WKZ
320	00	1	Heizband für offene Düse
325	01	1	Heizband für verl. Düsenspitze (Anschluss über zus.Heizkreis)
356	11	1	Aufspannplattensatz zentral Ø 125 mm
361	01	1	Ausblaseeinrichtung 1 mit Druckminderer an Station 1
361	02	1	Ausblaseeinrichtung 2 mit Druckminderer an Station 1
382	80	1	Kernzug 1+2, auf dem Drehtisch P/Q geregelt, programmierbar
388	21	1	Lichtvorhang an 180°
388	50	1	3.Schwenktür an Schließeinheit Richtung Ölbehälter
391	00	1	Kontinuierliche Ölkühlung und Filtration
391	05	1	Erhöhte Kühlleistung
405	00	1	Verlängerungsstutzen für Granulatbehälter
408	03	1	Düsenanlagekraft geregelt, progr. für 1. Spritzeinheit

Kundenauftrag 192002061 1000
Maschine 233234 1500 T 2000 - 400
Besteller 27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE
Warenempfänger 27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE

Option	Af	Menge	Bezeichnung
436	00	1	Grundausrüstung f. Ansteuerung elektrischer Achsen
437	10	1	Schnittstelle Leitrechner OPC-UA
438	01	1	4 programmierbare Ein/Ausgänge
444	01	1	Steckdosenvert. 1 CEE,1 Schuko zusätzlich
453	01	1	Temperiergeräte-Schnittstelle Werkzeug 20 mA
454	03	1	Schnittstelle Drucker seriell USB
455	05	1	CompactFlash-Schnittstelle zur Datensatzspeicherung
455	06	1	Bedienberechtigung m.Chipkarte nach EUROMAP 65
457	00	1	Störanzeige akustisch
457	02	1	Externer Alarmeingang
468	01	1	1 zus. Heizregelkreis für Düse oder Adapter mit Steckdose
469	12	1	12 elektr. Heizregelkreise zur Werkzeugbeheizung
480	01	1	Nachdruckumschaltung Kanal 1 Anschl. im Schutz bedienseitig
480	02	1	Nachdruckumschaltung Kanal 2 Anschl. im Schutz bedienseitig
482	02	2	Temp.-und Ladungsverstärker mit autom. Umschaltermittlung
490	30	1	Halterung TFT-Bildschirm an Einlegestation, rechts v.Bed
493	00	1	Schnittstelle Einfärbegerät
512	03	1	3 freie Kühlkreise handeinstellbar
513	42	1	2 Temperierkreise a.bew.Platte für Wasser, max. 140°C
513	54	1	4 Temperierkreise a. Drehtisch für Wasser, max. 140°C
525	02	1	Maschinenkühlkreise geregelt
555	01	1	Ausstattungspaket Erweiterte Überwachungen
555	02	1	Ausstattungspaket Erweiterte Fahrbewegungen
555	03	1	Ausstattungspaket Produktionssteuerung
555	05	1	Ausstattungspaket Optimierung / Bedienhilfen
555	06	1	Ausstattungspaket Qualitätssicherung
555	07	1	Ausstattungspaket Dokumentation
555	10	1	Ausstattungspaket "Werkzeugtemperierung"
557	00	1	AES Energiesparsystem
561	20	1	aXw Control ScrewPilot für 1. Spritzeinheit

Kundenauftrag	192002061 1000
Maschine	233234 1500 T 2000 - 400
Besteller	27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE
Warenempfänger	27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE

Option	Af	Menge	Bezeichnung
590	01	1	Erstinbetriebnahme durch ARBURG - Service
590	13	3	Maschinenabnahme mit Werkzeug bei LAUFFER in Horb
590	30	2	Einweisung und Schulung an der Maschine vor Ort beim Kunde
592	03	1	CD Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
600	06	1	Ohne Granulatbehälter 50 L
605	02	1	TFT - Farbmonitor
605	03	1	Elastische Maschinenlagerung auf Schwingmetallen
605	07	1	Schaltschrank wassergekühlt
605	08	1	Steckdosenvert. 1 CEE,1 Schuko
605	09	1	Hydraulischer Auswerfer
900	00	1	Steuerungserweiterung F9949 = Heizung ein bei Not-Aus (SN 168000)
901	00	1	zu 453/01: Erweiterung der Schnittstelle Temperiergerät: Mit Option Durchflussüberwachung vom Temperiergerät und mit Anzeige l/min -> über Messung Volumenstrom (Diese Funktion ist ebenfalls Bestandteil der F9212 (SN 254400, anstelle SN 170824) Durchflußregler/-sensor im Verteiler Hierzu ist die Software 5.2. notwendig -> inklusive nachträglicher Modifikation eventuell Mehrpreis erforderlich, Text muss ggf. modifiziert werden)
903	00	1	Auswerfer-Endlagen-Stecker Steckverbinder 4-polig SN: 102203
904	00	1	Erweiterung zu VE-060/40 mit Mischschnecke, anstelle Standardschnecke
905	00	1	zu 300/50: Düsenspitze 50 mm verlängert flach mit Düsenbohrung 5mm (SN:200823)
906	00	1	beide seitliche Schutztüren müssen nach vorne

Kundenauftrag 192002061 1000
Maschine 233234 1500 T 2000 - 400
Besteller 27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE
Warenempfänger 27212 Eichenauer GmbH & Co. KG, Hatzenbühl, DE

Option	Af	Menge	Bezeichnung
			Öffnen (gem. Ma. Nr. 224161), entgegen der der serienm. Ausführung wie mit Maschine geliefert (Maschine Nr: 225999)
907	00	1	zu VE-317/15, VE-317/16 und VE-317/17: An hydraulischen Nadelverschlussdüsen
908	00	1	1-3 Blende ausgebaut - schnellere Bewegung nötig Erweiterung zu VE-317/15, VE-317/16 und VE-317/17: hydr.Ansteuerung von NVD 1, 2 und 3 mit Rückschlagventil -> Umfang gemäß durchgeführter Nachrüstung an Maschine-Nr: 231435
909	00	1	Erweiterung zu VE-525/02 und 512/03: Halter Kühlwasserverteiler um 40mm verlängert (wegen besserer Zugänglichkeit zu den Anschlüssen der Einzelkreisläufen, unterhalb der Wasserverteil)
910	00	1	zu 131/05: Bedienersprache Deutsch / Tschechisch
911	00	1	Selogica nach vorne vorsetzt. In Längsrichtung zur Maschine umklappbar (mittels zusätzlichem Aluprofil, gemäß Bild von Fa. Eichenauer) (gem. Maschine # 231435 / 1500)
912	00	1	Kern ziehen bei "Werkzeug öffnen - Zwischenstop bis ca. 5 mm
913	00	1	potentialfreier Kontakt für Abschaltsignal
914	00	1	Steckdosenkombination Schuko 3-fach auf Schnittstellenkonsole montiert mit Abschalt- automatik, zusammen mit VE 444/01 über einen 16 A Sicherungsautomat abgesichert.
915	00	1	Bedienungsanleitung und ERSÄ liste in tschechischer Sprache ** Beipack zur Maschine **
990	00	1	Kaskadensteuerung für die ersten 4 NVD (Steuerung) enthalten
991	00	1	zu 405/00: (SN: 89589)