

38654462

* AUFTRAGSDEFINITION vom 14.02.18 16:24
* Ersteller Installationsdaten AR Volna

Auftrags-Nr 38654462 (Schlüssel: EEGUZ)
Nachtrag 001
Kunde KM Short Term Delivery
Erstbearbeiter AR Volna
Maschinennummer 61030270
Maschinentyp KM0080/00380/cx/06
BGV-Generation 06
Baureihe CX
Schliesse 1 80
Spritze 1 380
Spritze 2
Schneckend. 30
BGV-Version CX_2017-10-01

BGV-Konfigversion 032-081117-0804
HdlGeneration, Konfig-Version 032-120218-1133
CLASS_2 5801818-4-19-01_000 SP_0092,SP_0097,
20159149-007 KORR. APC-Plus V4.15.xx #
20037346-003 !VERSION ! Safety Module SDIAS CX-V2 Mittel #Sicherheit
"Gelbe Module"
SCREEN_1 5801817-1-19-01_000
20159149-007 !VERSION ! KORR. APC-Plus V4.15.xx #
IPC/CPU CPU 2 CPU 1
Keyboard 1.0.01 1.0.01
Bios 1.00.3.0 1.00.3.0
OS-System
Autoexec
* Geänderte Software: Sie ist mindestens zu installieren

ZE-Liste:
07-20,21-80,40-511,40-752,42-35,42-41,63-662,
64-50,70-40,72-321,72-851,89-07,89-26,89-47,89-5902,
89-5915,89-6702,89-6705,89-6712,89-70,89-751,89-76,89-765,
89-7991,89-8036,89-8039,89-8044,89-807,89-810,89-819,89-9686,
89-969,89-9696\$,97-00,APC_plus,

Letzte Installationsdaten vom --
Letzte Kalibrierdaten vom 14.02.2018 10:31:20

MC6

Auftragsliste vom 14.02.2018 16:24:24

AuftragsNr 38654462 001 **Schlüssel:** EEGUZ
Maschine 61030270 **KM0080/00380/CX/06**
Kunde KM Short Term Delivery **Bearbeiter:** AR Volna

Maschinendaten

Schliessentyp 1	80 / CX		
Spritzentyp 1	380		
Spritzentyp 2			

Zusatzausrüstungen 1

07-20	Hydromotorischer Schneckenantrieb	21-80	Elektronische Codierung der Plastifiziereinheit
40-511	Pneumatikventil 1 an BWAP, Blasfunktion	40-752	Wartungsgerätekombination zur Druckluftaufbereitung
42-35	Förderbandsteuerung	42-41	Ausfall- und Anguß-Sortierrutsche
63-662	Feinfilterpumpe System Argo	64-50	Medienwächter
70-40	Zusätzliche Regelpumpe für hydr. Auswerfer	72-321	hydr. Kernzugsteuerung 2-fach bewegl- WAP
72-851	Druckentlastung hydr. Kernzug an BWAP	89-07	Ausstoßen des erkalteten Düsenpfropfens
89-26	Heiz- und Kraftstrom getrennt (6-pol. Hauptschalter)	89-47	Potentialfreier Kontakt, BDE
89-5902	Euromap67 mit 32 Ampere	89-5915	Start Handling während Werkz.-Bewegung
89-6702	Ereignisprotokoll	89-6705	Qualitätsstatistik (SPC)
89-6712	Chipkartenleser	89-70	Anfahrerschaltung
89-751	Prozessüberwachung Zyklenistwerte	89-76	Zykluszeitanalyse
89-765	Zyklenspeicherung	89-7991	Externe USB-Tastatur
89-8036	Touchscreen MC6	89-8039	Grafik für Soll+Ist-Profile
89-8044	Grafik-Analysepaket mit Kurvendarstellung	89-807	Wartungshinweise
89-810	PV-Regelung	89-819	Sprache Deutsch

